



---

## Magnatec Professional C2 5W-30

---

### Användningsområden

Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 är en skräddarsydd motorolja för moderna högteknologiska motorer inklusive modern dieselteknologi med partikelfilter. Intensivt testat i motorer från ledande fordonsfabrikanter.

Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 kombinerar helsyntetisk teknologi med intelligenta molekyler som fäster vid motorns ytor för att ge ett aktivt och kontinuerligt skydd allt för att förlänga motorns livslängd.

Denna produkt är utvecklad för att ge högsta standard för smörjmedel.

---

### Egenskaper / Fördelar

Professionell syntet teknologi för dagens moderna motorer.  
Aktiva intelligenta molekyler för att skydda och förlänga motorns livslängd.  
Användbar för senaste dieselmotorteknologin.

---

### Specifikationer / Prestanda

ACEA A1/B1, A5/B5, C2  
PSA Approval B71 2290

---

### Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för stark solsken eller köldgrader.

---

### Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt. Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

---

### Typdata

---

Testmetod

Enhet

Värde:

---

SAE 5W-30

---

<i>Test</i>	<i>Metod</i>	<i>Enhet</i>	<i>Typdata</i>
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.8515
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.4
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	60.2
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	164
Kalcium, % wt	ASTM D4951	% wt	
Fosfor, % wt	ASTM D4951	% wt	
Zinc, % wt	ASTM D4951	% wt	
Viskositet, CCS -30C	ASTM D5293	cP	5600
Sulfat aska	ASTM D874	% wt	0.7
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Lägsta flytttemp.	ASTM D97	°C	-45

---

*Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.*

**Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.**

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799  
 Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10  
 S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com  
 Box 491 04 www.castrol.com/se  
 100 28 Stockholm

---