



Mikroavfettning

Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm.

Egenskaper

Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumens effekt. Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Bruksanvisning

AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.



Listad hos  Naturskyddsföreningen



Tekniska data

Färg	Klar
Form/konsistens	Vätska
Lukt	Låg egendoft
Löslighet i vatten	Vattenlöslig
Kokpunkt	>100°C
Flampunkt	>120°C
pH	~9
Densitet (kg/m ³)	Ca 1,0
Lagring	+15 – +25°C.



Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
570001	Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
570005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
570025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
570210	Fat	210 l	–	–
571000	IBC	1 000 l	–	–

