

Kabelupprullare 793

Kabelupprullare 793 är robust och finns i en- och trefasversion.



En kraftig kabelupprullare för användning i industrimiljö. Kabelupprullaren finns i en- och trefasversion och den levereras med termiskt överbelastningsskydd. Nedermans kabelupprullare 793 rymmer strömkabellängder på upp till 25 m. Kabelupprullarens komponenter tillverkas av kompositmaterial och galvaniserat stål.

- Skyddsgrad: IP 55
- Prövad och godkänd enligt IEC 61316
- Gummikabel

Produkt namn	Kabelupprullare 793
Uttagstyp	Ingen
Media	Elektricitet
Färg	Svart
Längd, anslutningskabel (m)	1
Vikt (kg)	15
Distributionskabel, typ	H07RN-F
Corrosion resistance	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



Kabelupprullare 793

Matningsspänning (V)	Faser	Ström (A)	Ledare (Antal x mm ²)	Längd, distributionskabel (m)	Anslutningskabel (No. x mm ²)	Effekt (kW)	Max effekt (kW), upprullad kabel	Model
230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Kabelupprullare 793

