

Vanellus Multi-Fleet 15W-40

Användningsområden

Vanellus Multi Fleet är en 15W-40 dieselmotorolja anpassad för flera olika varianter av tunga fordon. Är användbar i de flesta tunga fordon, lastvagnar, bussar, entreprenadmaskiner. Kan även användas i bensinmotorer vilket gör den idealisk för mixad fordonspark.

Egenskaper

Vanellus Multi-Fleet är godkänd för förlängda bytesintervall hos de flesta motorfabrikanter.

Specifikationer

ACEA E3, E5, E7, A3
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3
MAN M3275
Volvo VDS-3
RVI RLD

MTU Type 2
Cummins CES 20076, 20077
Caterpillar ECF-2
Möter Scania och DAF standardintervaller

Lagring

Alla förpackningar bör lagras under tak eller i tempererade lokaler. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks.

Produkterna skall inte lagras i temperaturer över 60 °C, eller utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälso-, skydds- och miljöaspekter

Hälso-, skydds-, och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt varuinformationsblad. Detta innehåller uppgifter om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

British Petroleum Company plc eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör råd inhämtas från det lokala BP-kontoret.

Vanellus Multi-Fleet 15W-40

Typdata

Testmetod Enhet Värde:

SAE 15W-40

Test	Metod	Enhet	Typdata
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.884
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskositet, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	cP	6750
Noack flyktighet	CEC L-40-A-93	% förlust	12.1
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	102.4
Viskositets Index	ASTM D2270	ingen	137
Flam punkt, COC	ASTM D92	°C	225
Sulfat aska	ASTM D874	% wt	1.05
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Lägsta flyttemp.	ASTM D97	°C	-36

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

BP-gruppen kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

BP Smörjmedel - en division i
Nordic Lubricants AB
S:t Göransgatan 57
bp.kundservice@bp.com
Box 491 04
100 28 Stockholm

Telefon: 0770-456499
Telefax: 08-772 23 51
E-post:

© BP Oil International Ltd.
