



Elixion Low SAPS 5W-30

Bränslebesparande för senaste Europeiska diesel motorer

Användningsområden

Castrol Elixion Low SAPS* är det senaste i smörjmedelsteknologi. Den innehåller unik Låg Friktions Teknologi framtagen av Castrols ingenjörer allt för att förbättra din bränsleekonomi. Castrol Elixion Low SAPS säkerställer också din motors kondition och högsta skydd under alla förhållanden, även med de längsta serviceintervaller. Den är främst avsedd för de senaste Europeiska lågmissions motorer, men kan också användas för äldre motorer i truckar och bussar.

* Low SAPS innebär smörjmedel med låga halter av Sulfat aska, Fosfor och Svavel än konventionella oljor.

Egenskaper / Fördelar

Castrol Elixion Low SAPS har speciellt formulerats för att reducera bränsleförbrukningen i tunga fordon. Den ger också högsta skydd vid förlängda serviceintervaller, även under ytterst svåra förhållanden.

Användarfördelar:

Bränslebesparing: Castrols Låg Friktions Teknologi ger bättre bränsleekonomi jämfört med en konventionell motorolja 15W-40. Ytterligare besparingar kan uppnås om man använder Castrol syntetiska transmissionsoljor, Syntrans och SAF-XO.

Maximala intervaller: Castrol Elixion Low SAPS har genomgått intensiva tester för att säkerställa att den kan användas i maximala serviceintervaller enligt motorofabrikanernas rekommendationer.

Skydd: Castrol Elixion Low SAPS använder Clean Performance Technology(TM) för att skydda din motor från slitage även då höga halter av sot och föroreningar förekommer. Denna teknologi motverkar onödigt motorslitage och förebygger haverier.

Reducerade avgasemissioner: Castrol Elixion Low SAPS minskar mängden avgaspartiklar och CO₂ p.g.a. lägre bränsleförbrukning och renare förbränningsteknologi.

Specifikationer / Prestanda

SAE 5W-30
ACEA E6, E7
MB-Approval 228.51
MAN M3477 godkänd
RVI RLD-2 godkänd
Volvo VDS-3 godkänd

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
		SAE 5W-30

Test	Metod	Enhet	Typdata
Densitet @ 15°C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Noack flyktighet	CEC L-40-A-93	% förlust	6.3
Viskositet, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	cP	4500
Flam punkt, COC	ASTM D92	°C	257
Viskositet, Kinematisk 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viskositets Index	ASTM D2270	None	164
Sulfat aska	ASTM D874	% wt	1.0
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Lägsta flyttemp.	ASTM D97	°C	-42

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
 Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
 S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
 Box 491 04 www.castrol.com/se
 100 28 Stockholm

Date Created: 04/04/2007 09:04:53 Last Modified: 21/01/2009