



Agri Milking Machine Oil

Användningsområden

En mineralbaserad vakuum pump olja användbar på de flesta förekommande vakuumpumpar.

Egenskaper / Fördelar

- Förhindrar korrosion
 - Förlänger livslängden på komponenter
-

Specifikationer / Prestanda

ISO VG 68

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt. Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod

Enhet

Värde:

ISO VG 68

<i>Test</i>	<i>Metod</i>	<i>Enhet</i>	<i>Typdata</i>
Densitet @ 15C, relativ	ASTM D1298	g/ml	0.881
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	68
Lägsta flyttemperatur	ASTM D5985	°C	-21
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	100
Flampunkt, PMCC	ASTM D93	°C	220
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.6

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
Box 491 04 www.castrol.com/se
100 28 Stockholm
