



## Produktdata

# RUSTILO DWX 22

### Vattenundandrängande rostskyddsmedel

#### PRODUKTBESKRIVNING

Rustilo DWX 22 är vattenundandrängande rostskyddsvätska som lämnar kvar en tunn skyddsfilm på detaljen.

#### EGENSKAPER

Rustilo DWX 22 är icketransparent, mörkbrun vätska av låg viskositet.

Rustilo DWX 22 har utmärkta vattenundandrängande egenskaper.

#### ANVÄNDNING

Rustilo DWX 22 är lämplig för en mångfald uppgifter i mekaniska verkstäder för rostskydd under stillestånd eller mellanlagring av verktygsmaskiner, verktyg eller detaljer.

Rustilo DWX 22 används också för skydd av landbruksmaskiner och redskap.

Rustilo DWX 22 används även som lagrings och transportskydd för valsad tråd.

#### TEKNISKA DATA

Utseende	Mörkbrun olja
Densitet vid 15 °C kg/m <sup>3</sup>	824
Flampunkt AP °C	45
Brandfarlighetsklass	2b
Filmtjocklek mikron	3,5
Sträckförmåga m <sup>2</sup> /kg	85
Torktid tim.	1
Approximativt inomhuskydd, mån.	12
approximativt utomhuskydd, mån.	6

Obs! Ovanstående uppgifter om filmtjocklek, sträckförmåga och skyddsperioder är endast riktvärden, som i praktiskt bruk kan variera i förhållande till klimat, applicering och lagringsförhållanden.

Rustilo DWX 22

21/06/2004

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området. De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB  
Postadress:  
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,  
Sweden  
Besöksadress:  
S:t Göransgatan 57, Stockholm,  
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,  
Fax: +46 (0)8-441 11 20,  
E-mail: sweden.sibu@castrol.com