





B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

230V ~ 50Hz   



DEFA Termini™ 1350

DEFA-kupévärmare arbetar med ett PTC-element (PTC = Positive Temperature Coefficient) som anpassar effekten till insugningsluftens temperatur. En temperaturhöjning på 20°C gör att effekten sjunker 10%. När innetemperaturen stiger, sjunker effekten och därmed även strömförbrukningen. Kupévärmaren har ett automatiskt överhettningsskydd. Om skyddet löser ut återställs säkringen genom att kontakten dras ur och kupévärmaren förblir bortkopplad tills den har svalnat (ca 30 minuter). Det finns även en smältsäkring som ger ytterligare säkerhet men har denna löst ut måste kupévärmaren lämnas in för utredning av felorsak.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001-2000 och ISO 14001. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Tekniska specifikationer

Spänning: [V/Hz]	230 +/- 5%
Effekt [W] -25°C	0/1350
Effekt [W] +20°C	0/1100
Effekt [W]	1350
Temperaturområde [°C]	-40 /+80
B [mm]	138
H [mm]	37
D [mm]	181
Vikt [gram]	595
Fästet [gram]	20
Täthetsklass	IP20
Isoleringsklass	cl II
Godkännningar - Säkerhet	EN 60335-1, EN60 335-2-30 , NEK 554
Godkännningar - EMC	EN 55014-1:2000; A1; A2 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995; A1 EN 55014-2:1997; A1

Artikelnummer

DEFA nummer: DA 430050 (Med minikontakt till Termini™ förlängningskabel DA 460860).

DA 430051 (Med vanlig Stickkontakt).

Helförpackning: 12 st. (Vikt: ca. 7.5Kg)

Löst fäste nr: DA 418070

Ingår i

Termini™ 1350 art.nr. DA 430050 ingår i DEFA WarmUp art.nr. DA 471250 (Komplett bilvärme) samt i Komfortsats.

Montering

Kupévärmaren måste monteras med bifogad fästplatta på lämplig plats i kupén.

Termina kan monteras "upp och ned" under handskfack, på mittkonsollen eller på A-stolpen. Använd monteringsanvisningen som medföljer produkten.

www.defa.com

