



B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

230V ~ 50Hz



DEFA Relä DA 460838 12V

DEFA's relä monteras i motorrummet och placeras i förhållande till in och uttagskablar. Vid användning DEFA relä tillsammans med DEFA SmartStart™ har man möjlighet till separat styrning av motor och kupé.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001-2000 och ISO 14001. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

DEFA nummer: DA 460838

Vikt: 103gr.

Ingår i

DEFA Relä ingår inte i DEFA WarmUp.

Bruk & Montering

DEFA relä kan användas med både SmartStart™ och Futura. vissa funktioner försvinner som man har tillgång till om man använder batteriladdare MultiCharger 1203.

Se bifogat kopplingschema till DEFA Relä.

Tekniska specifikation

Spänning: [V/Hz]	230 +/- 5%
Bruksområde [°C]	-40 /+80
B/H/D [mm]	56/63/70
Vikt [gram]	595
Fäste [gram]	20
Täthet	IP44
Isolationsklass	cl II
Godkännningar - Säkerhet	EN 60335-1, EN60 335-2-30 , NEK 554
Godkännningar - EMC	EN 55014-1:2000; A1; A2 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995; A1 EN 55014-2:1997; A1

www.defa.com

PBR 150808 - DEFA 838 12V Relä

