



230V ~ 50Hz ⊕ △ CE



DEFA PlugIn Förlängningskablar

DEFA PlugIn förlängningskablar består av ett pansar plastbelagt och flexibelt "rör" som skärmar ledningar från både värme och yttre mekaniska och kemiska påfrestningar. Förlängningskablarna kan fås i ett antal olika längder med en han och en hon DEFA PlugIn kontakt (A) i var ände.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

DA 460802 (0,5m) Helförpackning 22 st.
DA 460803 (1,0m) Helförpackning 22 st.
DA 460843 (1,5m) Helförpackning 22 st.
DA 460804 (2,0m) Helförpackning 22 st.
DA 460844 (3,0m) Helförpackning 12 st.
DA 460846 (4,0m) Helförpackning 12 st.
DA 460809 (5,0m)
DA 460847 (8,0m)
DA 460850 (12,0m)

Ingår i

DEFA Förlängningskablar ingår i DEFA WarmUp, Comfortsats samt olika kabelsatsar. (se DEFAs produktkatalog eller www.defa.com).

Bruk & Montering

Huvudkomponenter i DEFA WarmUp kopplas enkelt ihop med DEFA Förlängningskablar. Systemet garanterar en säker och tät sammankoppling. DEFA PlugIn kontakten (A) förhindrar felkoppling. Röd O-ring (B) ska inte vara synlig när PlugIn kontakten är i korrekt ihopsatt.

Tekniska specifikationer

Spänning [V]	250
Ström [A]	16
Längd [m]	0.5/ 1.0 /1.5/ 2.0/3.0/4.0/5.0/8.0/12.0
Täthetsklass	IP44
Test och godkänning	EN 50066-1 EN 60309-1

www.defa.com

PBR 120908 - DEFA PlugIn Förlängningskabel

